



Beschreibung

Pollerleuchte, komplett mit 1x4,5W LED-Gehäuse, 4000K, Ra 85 und Blende 5462, 220-240V, IK10, mit Anschlussdose, inkl. 230V Treiber, UV stabilisierte Lackierung, IP65, graphitgrau

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------|---------------|
| Art der Leuchte: | Pollerleuchte |
| Gehäusefarbe: | grau |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | II |

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------------------------|-------|
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Max. Systemleistung: | 3.2W |

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Mit Betriebsgerät: | Ja |
| Nennspannung: | 230V |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Spannungsart: | AC |

Produktabmessung

| | |
|--------------------|--------|
| Breite: | 86.5mm |
| Höhe/Tiefe: | 495mm |

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de